



Actuador 1 SALIDA - CONTACTO SECO
Entradas Pulsador e interruptor para control manual
Alimentación 230 Vac ó 24 Vdc - Salida Máxima 10 Amp.

Ref. AEOEZW116 (1 salida)
Ref. AEOEZW132 (2 salidas)

Actuador 2 SALIDAS - CONTACTO SECO
Entradas Pulsador e interruptor para control manual
Alimentación 230 Vac ó 24 Vdc - Salida Máxima 2x5 Amp.

Ref. AEOEZW139 (1 salida sin medidor de consumo)

Ambos con medidor de Consumo (watts)



Actuador 2 SALIDAS montaje empotrado
Entradas Pulsador e interruptor para control manual
Alimentación 230 Vac - Salida Máxima 2x6 Amp.
Temporización Auto Off para alumbrado tipo escalera.



Medidor de consumo (Watts).

Ref. FIBEFGS223 (Medidor Consumo)



Actuador 1 SALIDA - CONTACTO SECO
Alimentación 230 Vac ó 24 Vdc - Salida Máxima 10 Amp.

Relé con entrada independiente (Contacto Seco)
Conector para sensor de temperatura opcional.

Ref. GOAEZMNHND1 (actuador)
Ref. GOAEZMNHEA1 (sonda)



Actuador Control persianas, venecianas y cortinas
Entradas Pulsador para control manual
Alimentación 230 Vac - Salida Máxima 4.2 Amp.

Ref. FIBEFGR223



Actuador Control persianas, venecianas y cortinas
Entradas Pulsador para control manual
Alimentación 230 Vac - Salida Máxima 2x2,5 Amp.

Ref. AEOEZW141



REGULADORES DE LUZ PARA TODAS LAS NECESIDADES




Regulador montaje para Rail DIN
Entrada Pulsador para control manual
Alimentación 230 Vac ó 24 Vdc - Salida Máxima 1 Amp.
Regulación por flanco descendente (especial Leds)
Medición de consumo (Watts)

Ref. GOAEZMNHSD1



Regulador montaje cajetín universal.
Entrada Pulsador para control manual
Alimentación 230 Vac ó 24 Vdc - Salida Máxima (Led) 150 Watts.
Regulación especial Leds (desde 1W hasta 150 W)
Medición de consumo (Watts)



Ref. GOAEZMNHHD1



Regulador 0-10 Vdc
Alimentación 12 ó 24 Vdc
Para balastos de fluorescentes o leds.
Para circuitos de halógenos de alta potencia
mediante dimmers con entrada 0/1-10Vdc (Dinuy, etc)

Ref. GOAEZMNHVD1



Regulador montaje oculto.
Entrada Pulsador para control manual
Alimentación 230 Vac
Máxima Salida 200W (Leds)
Posibilidad de conexión a 3 o 2 (sin Neutro) hilos.
Medición de consumo (Watts) .

Ref. FIBEFGD212



Regulador RGBW (4 salidas) montaje oculto.
Entrada Pulsador para control manual para cada salida.
Alimentación 12 ó 24 Vdc
Salida max. 12 Amp.:
4+4+4 Amp. (usando 3 salidas) ó 6+6 Amp. (usando 2 salidas)

Medición de consumo (Watts)

Ref. FIBEFGRGB





TERMOSTATOS PARA TODAS LAS NECESIDADES



FRIO / CALOR



Termostato para FAN COIL de empotrar
Control Aire Frío / Calor - Control 3 velocidades
Control Modo Frío / Calor / Ventilación
Limites de Temp. Maxima y mínima
Alimentación 230 Vac - Relé 3 Amp. carga máxima.
En Color Blanco o negro

2 versiones: 2 y 4 tubos

Ref. MCOEMH8-FC (2 tubos)
Ref. MCOEMH8-FC4 (4 tubos)



CALEFACCION

Termostato Calefacció - Suelo Radiante
Limites de Temp. Máxima
Alimentación 230 Vac - Sonda Temp - Salida 16Amp

Ref. TKBETZE93



Termostato a pilas 2xAAA - Control Calefacción
Actuador remoto con Relé 3 Amp. carga máxima.

SECURE

Ref. SEC_SRT321 (Termostato)

Remotec



Termostato Infra Rojos para Aire Acondicionado
Incluye sensor de temperatura
Alimentación 5 Vdc conector mini USB o pilas 2xAA
Envía comandos IR a partir de una librería interna:

CARRIER, DAEWOO, DAIKIN, FUJITSU, GENERAL,
HAIER, HITACHI, LG, MITSUBISHI, PANASONIC,
SAMSUNG, TOSHIBA, y más de 100 marcas más.

Ref. REMEZXT600



Danfoss

Termostato electrónico para radiador de agua.
Alimentación pilas 2xAA
Display para visualización Temp. de Confort seleccionada

Ref. DAN_LC13



ACTUADORES ESPECIALES



Ref. POPE700793

Actuador tipo Schuko.
Pulsador para control manual.
Medición de consumo (Watts)

Alimentación 230 Vac - Salida Máxima 3.2 KW



Actuador tipo Schuko.
Pulsador para control manual.
Medición de consumo (Watts)
Alimentación 230 Vac - Salida Máxima 2300 W.
Discretas dimensiones



Ref. AEOEZW175



Bombilla RGB E27.
9,5 Watts 806 lúmenes.
16 millones de colores.

Cálido Desde 2700K
hasta frío 6500K

Ref. AEOEZW002



Bombilla " Multiblanco" E27.
9,5 Watts 806 lúmenes.

Cálido Desde 2700K
hasta frío 6500K

Ref. AEOEZW001




SENSORES PARA TODAS LAS NECESIDADES



Multisensor 6 en 1.
Movimiento, Temperatura, Humedad, Luminosidad, UV, Vibraciones
Alimentación 5Vdc Micro USB o 2 Pilas CR123
Discretas dimensiones 4,2x4,2cm

OPCION Soporte de techo.

Ref. AEOEZW100 (multisensor)
Ref. AEOEZW (aro soporte para multisensor)



Detector empotrado
Apertura de Puerta/Ventana

Ref. AEOEZW089

Detector de Apertura de
Puerta/Ventana
Recargable micro USB

Ref. AEOEZW112 **Recargable**



Detector de Apertura de
Puerta/Ventana
Alimentación Pilas 2xAAA

Ref. AEOEZWA008



Medidor de Consumo Trifásico (3 pinzas)
Potencia max. 100 Amp
Medición en Watios y Kwh acumulado.


Medidor de Consumo Monofásico (1 Pinza)
Potencia max. 60Amp
Medición en Watios y Kwh acumulado.

Ref. AEOHEM1 (Mono)
Ref. AEOHEM3 (Tri)

Detector INUNDACION

Recargable micro USB con el soporte de pared.

Ref. AEOEZW122 (SENSOR)
Ref. AEOEZW160 (SOPORTEi)



Recargable





Módulos de ENTRADAS PARA SENSORES CABLEADOS



Ref. FIBEFGS222

Detector Universal
2 Entradas para conexión de detectores binarios (on/off)
Gas, Incendio, Boya de nivel

Alimentación 12-24Vdc



4 Entradas 0-10Vdc para sensores de
velocidad del viento, presión, luminosidad

Las 4salidas indican el estado de las entradas.
Alimentación 12 ó 24 Vdc

Ref. FIBEFGRGB



MANDOS A DISTANCIA Y TRANSMISORES DE PARED



Mando a distancia colocación en pared
Configurable como botonera doble o cuadruple
Alimentación Pila botón CR2023
Color: blanco

Ref. NODECWS3101



SOFT

Mando a distancia con soporte de pared o sobremesa.
Control de 2 dispositivos.
Botones para On/Off y Subir / Bajar luminosidad o persianas
Alimentación Pila botón CR2023
Varios Colores: blanco, azul,

Ref. NODECRC3606

WALLMOTE - RECARGABLE

Mando a distancia con soporte de pared.
Control de 4 dispositivos (On/off y Regulación)
Alimentación batería. Regargable micro USB.

Ref. AEOEZW130



AEOTEC
BY AEON LABS

Recargable

Remotec

Controlador de ESCENAS
Activa 8 escenas del gateway Z-Wave

Alimentación: 2 pilas AAA
Dimensiones: 110x70mm



Ref. REMEZRC90



INTEGRACIÓN Audio EN EL CONTROLADOR Z-WAVE



IEAST Sound Stream

Aplicación para IOS y Android. También controlable desde Itunes

Salida óptica y Analógica. Decodificación 24bits / 192KHz

Modo multiroom individual en cada zona y/o modo party (misma música en varias zonas)

Conexión Cable Ethernet y WIFI

Compatible: DLNA, iOS Airplay, Spotify connect, Qplay
Servicios Incluidos: Spotify, Tune IN, Internet Radio,

Dimensiones: 2,2x 10,2x 8,1 cm (incluída antena)



Ref. IEAEM20

Amplificador 4 canales Estereo

Amplificador de 4 Zonas estéreo (8 canales)
8x80 Watt sobre 8Ω.
Entrada analógica tipo RCA para cada zona

Ref. BASX_A800



Pareja Altavoces

90Watts - 8Ω
50Hz-20KHz

Ref. RS_IC610

